

Tabella di comparazione tra l'estinguente aerosol Firecom e gli altri agenti.

	<b>Aerosol Firecom</b>	Prodotti a base di gas chimici e inerti, argon, azoto																				
IMPATTO AMBIENTALE	<p style="text-align: center;"><b>Rispetta l'ambiente</b></p> <p>- ALT: TRASCURABILE - ODP: 0 - GWP: 0</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Agente estinguente</th> <th>ALT anni</th> <th>ODP</th> <th>GWP 100 ANNI; CO2=1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HFC 23</td> <td>243</td> <td>0</td> <td>14.800</td> </tr> <tr> <td>HFC 227ea</td> <td>36,50</td> <td>0</td> <td>2.900</td> </tr> <tr> <td>HFC 125</td> <td>32,60</td> <td>0</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td>FK-5-1-12</td> <td>0,014</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Halon 1301 è vietato</b> nei paesi sviluppati dopo Kyoto</p>	Agente estinguente	ALT anni	ODP	GWP 100 ANNI; CO2=1	HFC 23	243	0	14.800	HFC 227ea	36,50	0	2.900	HFC 125	32,60	0	2.800	FK-5-1-12	0,014	0	1
Agente estinguente	ALT anni	ODP	GWP 100 ANNI; CO2=1																			
HFC 23	243	0	14.800																			
HFC 227ea	36,50	0	2.900																			
HFC 125	32,60	0	2.800																			
FK-5-1-12	0,014	0	1																			
BOMBOLE	<b>NO</b> bombole pressurizzate	<b>SI</b> bombole pressurizzate. Gli inerti, a 200 300 Bar																				
TUBAZIONI	<b>NO</b> tubazioni in acciaio e ugelli.	<b>SI</b> tubazioni, ugelli, curve, tee ad alta pressione																				
DIMENSINI	E' il sistema <b>più piccolo e più leggero</b> attualmente disponibile	Richiedono uno spazio compreso da <b>3 a 40</b> volte circa <b>più grande</b> di quello del generatore aerosol.																				
INSTALLAZIONE & COMMISSIONING	Si <b>installa direttamente</b> a parete, <b>soffitto o pavimento</b> .	Necessitano di una progettazione di ingegneria estesa a tutta la tubazione. L'installazione comporta la movimentazione delle bombole cariche di gas																				
MANUTENZIONE	Manutenzione <b>breve e veloce</b> .	Controllo esteso.																				
VITA & GARANZIA	<b>20 anni</b> la vita testata <b>5 anni +3</b> garanzia	Collaudo delle bombole ogni 10 anni.																				
DOOR FAN TEST	<b>NO</b>	<b>Obbligatoria</b>																				
SERRANDE SOVRA-PRESSIONE	<b>NO</b>	<b>SI</b> se richieste nel progetto																				